

Wycieraczki samochodowe

Producent:

Oximo Sp. z o.o.
Ul. Topolowa 1A
84-207 Łężyce
Polska
biuro@oximo.pl
+48 58 600 6126

Zestaw zawiera pióro(a)wycieraczek do szyby samochodowych z odpowiednimi mocowaniami

Opis elementów oraz informacje o ich utylizacji:

Pióro wycieraczek: jest odpowiedzialne za prawidłowe oczyszczenie szyby z zabrudzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi. Jest wykonane z gumy, plastiku i metalu- elementów, które nie powinny trafić do zwykłych śmietników komunalnych. Należy oddać je do **Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)** lub wyrzucić zużyte wycieraczki do **żółtego pojemnika na metale i tworzywa**. Kartonik w który opakowane są wycieraczki, należy wyrzucić do pojemnika na papier.

Instrukcja montażu

Z oczywistych względów, przed zamontowaniem nowego pióra, konieczne jest usunięcie starego. Aby to zrobić, w pierwszej kolejności należy stawić ramię wycieraczki w trybie serwisowym, oczywiście jeżeli dany pojazd posiada taką funkcję. Następnie konieczne jest podniesienie ramienia wycieraczki do pionu w zależności od rodzaju mocowania, który łączy ją z metalowym ramieniem, wypięcie starej zużytej wycieraczki. Należy to robić z wyczuciem, aby nie wypaczyć łączenia. Najbezpieczniej jest postąpić się instrukcją montażu i demontażu.

Sposób montażu jest uzależniony od typu łączenia, jakie występuje w naszym pojeździe. Po demontażu starej wycieraczki nową należy umieścić w tym samym miejscu. Mocowanie zazwyczaj ma formę prowadnicy. Po wszystkim należy delikatnie opuścić metalowe ramię z wycieraczką na szybę. Istotne jest, aby robić to ostrożnie. Ramię montowane jest na sprężynie i nieumiejętne jego opuszczenie może skutkować nawet pęknięciem szyby. Po wymianie należy wyjść z ustawienia serwisowego wycieraczek.

Instrukcja bezpieczeństwa

