

## Komplety wycieraczek samochodowych

### Podmiot odpowiedzialny:

Ferroz Export sp. z o.o.  
Ul. Kochanowskiego 31  
27-600 Sandomierz  
Polska  
[office@ferroz.com](mailto:office@ferroz.com)  
+48 32 451 33 03

Zestaw zawiera pióra wycieraczek do szyb samochodowych z odpowiednimi mocowaniami

### Opis elementów oraz informacje o ich utylizacji:

Pióra wycieraczek: jest odpowiedzialne za prawidłowe oczyszczenie szyby z zabrudzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi. Jest wykonane z gumy, plastiku i metalu- elementów, które nie powinny trafić do zwykłych śmietników komunalnych. Co więcej, nieodpowiednia utylizacja tych materiałów może przyczynić się do zanieczyszczenia środowiska. Należy oddać je do **Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)**. Trafiają one tam do właściwego procesu przetwarzania i recyklingu. Jeśli jednak nie masz dostępu do PSZOK, możesz wyrzucić zużyte wycieraczki do **żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne** – ze względu na ich skład materiałowy, jest to odpowiednia opcja. Kartonik w który opakowane są wycieraczki, należy wyrzucić do pojemnika na papier.

### Gwarancja producenta

Na wycieraczki samochodowe do szyb Firma OXIMO® udziela tylko i wyłącznie gwarancji na wady fizyczne powstałe przy produkcji, lub które są jej następstwem wykryte w okresie 30 dni od daty zakupu towaru. Wycieraczki do szyb są elementem eksploatacyjnym i zużywalnym auta, narażonym na uszkodzenia w czasie ich użytkowania przez co nie podlegają standardowej gwarancji konsumenckiej.

Odpowiedzialność firmy OXIMO® z tytułu gwarancji jest wyraźnie ograniczona do prawa do bezpłatnej wymiany towaru lub jego części na nowy wolny od wad lub do zwrotu ceny za towar lub za jego część wyraźnie uznaną przez producenta za wadliwą. Wysokość zwrotu za towar uznany za wadliwy nie może w żadnym wypadku przekraczać równowartości ceny netto sprzedanego towaru. Prawo do gwarancji ma zastosowanie do towarów zafakturowanych przez producenta posiadających wyraźną identyfikację marki OXIMO®.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, które nie wynikają z fizycznych wad towarów, w szczególności za jakiegokolwiek straty wynikające z :

- a) Korzystania z tych towarów w nietypowych warunkach lub niezgodnie z zaleceniami producenta
- b) Niewłaściwej konserwacji
- c) Używania do celów innych niż przeznaczenie lub innych niż przewidziane przez producenta
- d) Montażu, który jest sprzeczny z zaleceniami producenta
- e) Z normalnego zużycia towarów

Zgłoszenie reklamacyjne w każdym przypadku powinno być dokonane w miejscu zakupu produktu tj. wszelkich punktach handlowych będących dystrybutorem marki OXIMO® lub pośrednim partnerem handlowym takiego dystrybutora.

Każde zgłoszenie reklamacyjne wymaga formy pisemnej na formularzu reklamacyjnym OXIMO® dostępnym na stronie internetowej [www.oximo.pl/do-pobrania/](http://www.oximo.pl/do-pobrania/)

6. Z zastrzeżeniem postanowień bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność producenta z jakiegokolwiek tytułu za szkody spowodowane przez sprzedane przezeń towary ograniczona jest do poniesionej przez poszkodowanego straty.

### Instrukcja montażu

Z oczywistych względów, przed zamontowaniem nowego pióra, konieczne jest usunięcie starego. Aby to zrobić, w pierwszej kolejności należy stawić ramię wycieraczki w trybie serwisowym, oczywiście jeżeli dany pojazd posiada taką funkcję. Następnie konieczne jest podniesienie ramienia wycieraczki do pionu w zależności od

rodzaju mocowania, który łączy ją z metalowym ramieniem, wypięcie starej zużytej wycieraczki. Należy to robić z wyczuciem, aby nie wypaczyć łączenia. Najbezpieczniej jest posłużyć się instrukcją montażu i demontażu.

Sposób montażu jest uzależniony od typu łączenia, jakie występuje w naszym pojeździe. Po demontażu starej wycieraczki nową należy umieścić w tym samym miejscu. Mocowanie zazwyczaj ma formę prowadnicy. Po wszystkim należy delikatnie opuścić metalowe ramię z wycieraczką na szybę. Istotne jest, aby robić to ostrożnie. Ramię montowane jest na sprężynie i nieumiejętne jego opuszczenie może skutkować nawet pęknięciem szyby. Po wymianie należy wyjść z ustawienia serwisowego wycieraczek.

### **Instrukcja bezpieczeństwa**

